

NVCR

Series 28 a 56 discos

Niveladora Control Remoto

Desarrollada en asociación con las opiniones de los agricultores, está construida con vigas tubulares de alta resistencia y alto estándar de calidad. Entrega alto rendimiento aliado a la versatilidad para sus servicios.



baldan.com.br

*Orgullo de ser Agro.
Orgullo de ser **Baldan.***

 **BALDAN**



Neumáticos simples 11L-15 para los modelos NVCR 40 - 56 discos.



NVCR 28 al 44 discos neumáticos simples 600 x 16.
NVCR 48 al 56 discos neumáticos simples 7.50 x 16.



Resorte estabilizador.



Vigas tubulares de alta resistencia.



Pistón hidráulico.



Limpiadores de los discos.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR
			Kg 20"	Kg 22"	Hp
175 mm	28	2350	1162	1201	73 - 79
	32	2700	1257	1302	83 - 89
	36	3050	1329	1379	93 - 100
	40	3420	1442	1498	104 - 122
	42	3600	1463	1537	110 - 120
	44	3760	1527	1588	115 - 120
	48	4100	1713	1780	125 - 135
	52	4450	1806	1879	135 - 145
56	4800	1856	1977	145 - 150	
200 mm	28	2700	1218	1255	75 - 85
	32	3100	1272	1337	85 - 95
	36	3500	1387	1460	100 - 105
	40	3900	1490	1550	110 - 115
	42	4100	1634	1688	115 - 120
	44	4300	1697	1755	125 - 135
	48	4700	1713	1827	135 - 140
	52	5100	1862	1967	140 - 153
56	5500	2027	2104	153 - 167	

PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	DIÁMETRO DEL EJE Ø	DIÁMETRO DE LOS DISCOS Ø
50 - 150	1.1/4"	20 - 22"



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011393 TOTAL AGRO Insumos & Maquinarias
www.totalagro.com.br